



Cod: A01.031

MASTERFIX-NP

primer murale neutro ad alta penetrazione e concentrazione

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Primer murale neutro acrilico a basso peso molecolare per interni ed esterni, ideale nella preparazione del fondo su intonaci interni ed esterni sia cementizi che a base gesso per l'applicazione di intonaci decorativi e pitture al quarzo sia sintetico acriliche che silossaniche. Impregna e consolida la superficie, su muri vecchi elimina eventuali spolverii e le efflorescenze saline fissando stabilmente Sali solubili, riduce gli assorbimenti dell'intonaco migliora l'ancoraggio, facilita la lavorabilità del prodotto finale senza trascurare la traspirazione della superficie di substrato.

Caratteristiche tecniche:

- Legante: poliacrilato in emulsione a basso peso molecolare
- viscosità brookfield cps 500
- peso specifico kg/lt 1 +/- 0.05
- residuo secco % 25 +/- 2
- resa teorica mq/l 4-5
- aspetto del film gloss opaco
- diluente acqua
- Essiccazione fuori polvere minuti 15 a 20 °C.
- essiccazione al tatto minuti 30-40
- essiccazione in profondità ore 3-4
- sovrapplicazione ore 12 ore

Diluizione e applicazione:

* Su pareti esterne nuove stagionate di 28 gg o in buono stato di conservazione e con un assorbimento normale diluire in rapp. 1/1 ed applicare una mano piena ad impregnazione.

* Su pareti vecchie e polverose con un assorbimento accentuato diluire in rapp. 1/2 – 1/3 ed applicare due mani piene ad impregnazione intervallate di 12 ore.

Applicazione a rullo o a pennello o in airless.

Conservazione:

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5 ° C.).