

Cod:A02.06

## STUCCOPIU'

Stucco rasante murale pronto all'uso  
FIBRORINFORZATO

Prodotto riempitivo di fondo fibrorinforzato a spessore, in pasta semidensa base gesso all'acqua pronto all'uso per interni. Si applica facilmente a spatola nella fase di preparazione del supporto su intonacc civile cementizio o base gesso o pareti e/o controsoffitti in cartongesso, permette di riempire buchi, fessure e cavillature, porosità e irregolarità della superficie senza distacchi. Dotato di una forte adesione alla superficie, la presenza delle fibre permette di applicare alti spessori ed eliminare grosse irregolarità. Si carteggia con difficoltà a mano, Permette l'applicazione di più passate piene di prodotto senza distacchi e con altri stucchi della nostra serie.

### Caratteristiche :

- viscosità brookfield cps 30000 +/- 200
- peso specifico kg/lit 1.85 +/- 0.05
- residuo secco % 75 +/- 0.5
- aspetto del film gloss opaco
- Essiccazione fuori polvere minuti 10
- essiccazione al tatto minuti 30-40
- essiccazione in profondità ore 3-4
- sovrapplicazione ore 12
- pulizia degli attrezzi acqua
- imballi fustini in plastica da 1 e 5 kg



### Conservazione e garanzia:

Il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione se conservato nel contenitore intatto in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, (minima +5°C. teme il gelo), una volta aperto, parzialmente usato e richiuso non è soggetto a garanzia.

### Smaltimento dell'imballo:

Il contenitore usato sporco di prodotto non è un rifiuto solido urbano non va pertanto smaltito nei normali cassonetti, ma un rifiuto speciale, va smaltito come prescritto dalle locali disposizioni in vigore in materia allo stesso.