Cod: A01.081/00

MASTERFIX

Primer murale acrilico
ad alta resa

Scheda tecnica
Technical data sheet

Fissativo murale acrilico neutro a base di resine acriliche e agenti bagnanti, ideale nella preparazione del fondo su intonaci interni ed esterni sia cementizi che a base gesso nel ciclo di pitturazione con intonaci plastici, idropitture al quarzo, idropitture elastomeriche, idropitture lavabili in genere..
Impregna e consolida la superficie, su muri vecchi elimina eventuali spolverii, riduce gli assorbimenti dell'intonaco migliora l'ancoraggio, facilita la lavorabilità del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche:

- Legante:	poliacrilato in emulsione al 60%	
- viscosità brookfield	cps	300
- peso specifico	kg/lt	1 +/- 0.05
- residuo secco	%	35 +/- 2
- resa teorica	mq/l	8
- aspetto del film	gloss	opaco
- diluente	acqua	
- Essiccazione fuori polvere	minuti	15 a 20° C.
- essiccazione al tatto	minuti	30-40
- essiccazione in profondità	ore	3-4
- sovrapplicazione	ore	4-6

Applicazione:
ACRIFIX si applica a rullo, a pennello o in airless a mano unica su pareti nuove stagionate di 28 gg
Si applica a due mani su pareti vecchie e polverose, raddoppiando la dose di acqua sul prodotto per permettere una maggiore penetrazione nel supporto.

Diluizione:	superfici nuove		superfici vecchie e polverose	
Per **esterni** diluire con acqua in rapporto	**5/1**	**(Acqua/prod.)**	**7/1**
Per **interni** diluire con acqua in rapporto	**10/1**	**(Acqua/prod.)**	**15/1**

Conservazione:
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).

ITALCOVER S.r.l. Via A. Caponnetto, 9 MOTTA S. A. 95040 CT
Tel. +39095307400 Fax +39095308055 e-mail: info@icover.it