



Cod: A01.01/00

ACRIFIX

Primer murale acrilico

Scheda tecnica

Technical data sheet

Fissativo murale acrilico neutro a base di resine acriliche e agenti bagnanti, ideale nella preparazione del fondo su intonaci interni ed esterni sia cementizi che a base gesso nel ciclo di pittura con intonaci plastici, idropitture al quarzo, idropitture elastomeriche, idropitture lavabili in genere..

Impregna e consolida la superficie, su muri vecchi elimina eventuali spolverii, riduce gli assorbimenti dell'intonaco migliora l'ancoraggio, facilita la lavorabilità del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche:

- Legante:	poliacrilato in emulsione al 60%
- viscosità brookfield	cps 300
- peso specifico	kg/lt 1 +/- 0.05
- residuo secco	% 35 +/- 2
- resa teorica	mq/l 8
- aspetto del film	gloss opaco
- diluente	acqua
- Essiccazione fuori polvere	minuti 15 a 20° C.
- essiccazione al tatto	minuti 30-40
- essiccazione in profondità	ore 3-4
- sovrapplicazione	ore 4-6

Applicazione:

ACRIFIX si applica a rullo, a pennello o in airless a mano unica su pareti nuove stagionate di 28 gg. Si applica a due mani su pareti vecchie e polverose, raddoppiando la dose di acqua sul prodotto per permettere una maggiore penetrazione nel supporto.

Diluizione:

	superfici nuove	superfici vecchie e polverose
Per esterni diluire con acqua in rapporto	1/1	(Acqua/prod.) 2/1
Per interni diluire con acqua in rapporto	5/1	(Acqua/prod.) 9/1

Conservazione:

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).