



Cod: A05.111

MASTERPRINT

Idropittura lavabile idrorepellente
traspirante per interni

Scheda tecnica

Technical data sheet

Idropittura lavabile idrorepellente traspirante opaca per interni, ideale sia per l'hobbista che per il professionista, per la realizzazione di lavori di ottima qualità. Dotata una ottima lavabilità sia all'interno che all'esterno, di un ottimo aspetto estetico, ottima bianchezza e scorrevolezza, ottima copertura a due mani, facile da applicare, formulata con particolari cariche pregiate per conferire idrorepellenza e nello stesso tempo traspirabilità. Tinteggiabile a tintometro.

Caratteristiche tecniche:

- viscosità brookfield	cps	9000 +/- 200
- peso specifico	kg/lt	1.45 +/- 0.05
- residuo secco	%	70 +/- 2
- resa teorica	mq/l	7,5 a due mani
- aspetto del film	gloss	opaco
- diluente	acqua	30% (media)
- Essiccazione fuori polvere	minuti	15 a 20° C.
- essiccazione al tatto	minuti	30-40
- essiccazione in profondità	ore	3-4
- sovrapplicazione	ore	4-6
- lavabilità'	ottima	dopo 10 gg
- Basi per tintometro	B - N	

Preparazione del fondo:

Se la superficie è nuova, regolare e compatta, applicare una mano di ACRIFIX fissativo acrilico in modo da uniformare gli assorbimenti e ottimizzare le caratteristiche della finitura.

Se la superficie presenta lesioni o fessurazioni o ondulazioni, bonificare applicando una o più mani di STUC-COVER nonchè carteggiare fino ad ottenere una superficie regolare, ottenuto ciò si può procedere come al punto precedente.

Applicazione:

MASTERPRINT si applica a rullo o a pennello previa diluizione media con acqua pulita al 25% (per la prima mano 30% per favorire la penetrazione in parete).

Mescolare lentamente il prodotto aggiungendo acqua nelle giuste proporzioni fino ad ottenere la giusta viscosità.

Conservazione:

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).